

## SISTEM ZA SNIMANJE TELEFONSKIH RAZGOVORA

### C-MAX Logger 2



Hardver

+



Softver

**Opis uređaja:** Mogućnost snimanja 70 sati/ 1 GB prostora

Radi sa 3 moda snimanja : Phone, Audio, Key

Nova serija snimača ima identifikaciju poziva, listu poziva i mogućnost štampanja dolaznih, odlaznih kao i propuštenih poziva.

Podržava nadgledanje konverzacija svih linij u realnom vremenu kroz LAN

Meni je engleskom jeziku

Snima direktan poziv a podržava i simultano snimanje za direktan telefon i ekstenzije.

Podržava Windows 98/2000/XP/2003 NT

#### Predložena minimalna hardverska konfiguracija:

<b>PC CPU:</b>	<b>2,6 G</b>
<b>Memorija:</b>	<b>&gt; 512 MB</b>
<b>Hard disc:</b>	<b>&gt; 40 GB</b>

**Tehničke karakteristike:**

<b>MODEL</b>	<b>C-MAX Logger 2</b>
<b>Maksimalna instalacija po jednom PC</b>	<b>Samo jedan USB hardver radi na 1 PC</b>
	<b>Hardware = 2</b>
<b>Radna Temperatura</b>	<b>5<sup>0</sup> C -40<sup>0</sup> C</b>
<b>Potrošnja elek. energije</b>	<b>≤15W</b>
<b>Vlažnost</b>	<b>5% - 85%</b>
<b>Temperatura memorije</b>	<b>-20<sup>0</sup> C -70<sup>0</sup> C</b>
<b>Mogućnost deformisanja zvuka</b>	<b>≤2%</b>
<b>Funkcija glasa</b>	<b>WAV, VC2, VC5,AGC</b>
<b>Električni otpor</b>	<b>250V</b>
<b>Brzina prenosa podataka</b>	<b>64KBPS 32KBPS 16KBPS</b>
<b>Prenos podataka</b>	Binary asynchronous serial
	<b>HDB3 /AMI</b>
	<b>≥30dB</b>
<b>Opseg frekvencije</b>	<b>300-3400Hz ±3dB )</b>
<b>Identifikator poziva</b>	<b>FSK DTMF</b>
<b>DTMF kod</b>	<b>0~9 * # A B C D</b>
	Logical 0:2200Hz±1%
	<b>600Ω</b>
	<b>Signalni zvuk, glasovni zvuk</b>
<b>Struktura rama</b>	<b>CCITT G.704-1988</b>
	Usaglašen sa CCITT Rec.G.823-1988